

Model		KEOMK 150 SK P
Cena	€	379
SAP		560649
EAN		3838942124211
Udávaný záťažový profil		XL
Energetická trieda ⁽¹⁾		C
Energetická účinnosť nwh ⁽¹⁾	%	38,1
AEC ročná spotreba elektriny ⁽¹⁾	kWh	4395
Denná spotreba elektriny Qelec ⁽²⁾	kWh	20,295
Nastavenie termostatu na teplotu		"eco"
Konkrétne opatrenia (kompletizácia, montáž, údržba)	V prípade zapojenia ako tlakovodného zariadenia, musí byť vybavený bezpečnostným ventilom	
Hodnota smart		0
Objem zásobníka V	l	141,5
Zmiešaná voda s teplotou 40 °C V40 ⁽²⁾	l	211
ÚČEL		
Jedno alebo viac odberných miest		●/●
Zvislá nástenná montáž		●
ROZMERY		
Výška (A)	mm	1325
Priemer	mm	500
Hĺbka	mm	507
Odsadenie montážnych bodov od spodného okraja (B)		1115
Odsadenie montážnych bodov od horného okraja (C)		225
Rozstup inštaláčnych vývodov (E)		100
Odsadenie inštaláčnych vývodov od steny (F)		100
Rozstup inštaláčnych otvorov (G)		350
Rozstup inštaláčnych vývodov G 3/4 (H)		416
Pripojenie do napájacej siete		G 1/2
Ľavé / pravé prípojky pre tepelný výmenník		G 3/4
Hmotnosť netto / brutto / s vodou	kg	72/76/222
TECHNICKÉ PARAMETRE		
Prevádzkový tlak	Mpa (bar)	0,6/0,9 (6/9)
Smaltovaný oceľový zásobník		●
Ochranná horčíková anóda		●
Elektronická riadiaca jednotka		●
Tlačidlo hlavného vypínača		●
Rozsah nastavenia teploty až do 75 °C		●
Teplomer s LED diódami		●
Ochrana proti prehriatiu		●
Ochrana proti náhodnému zapnutiu		●
Nastavenie na „ochranu proti mrazu“		●
Prevádzkový ukazovateľ vykurovacieho telesa		●
Ukazovateľ zlyhania teplomeru		●
Ukazovateľ prehriatia		●
Stupeň ochrany proti vlhkosti		IP 24
TEPELNÝ VÝMENNÍK		
Plocha výmenníka	m ²	0,9
Objem	l	4,2
Výkon výmenníka pri nepretržitej prevádzke (Max. Výkon cievky) ⁽³⁾		27,07
Max. tlak vykurovacieho média	Mpa (bar)	0,6 (6)
Max. prírodná teplota	°C	85
ELEKTRICKÉ PRÍPOJKY		
Počet vykurovacích telies x výkon	W	2×1000
Menovitý výkon	W	2000
Napätie 230 V ~		●
Menovitý prúd	A	8,7
FUNKČNÉ PARAMETRE		
Tepelné straty pri 65 °C ⁽³⁾	kWh/24	1,64
Doba ohrevu z 10 na 65 °C s elektrinou		4 h 54 min
Doba ohrevu z 10 na 45 °C za použitia tepelného výmenníka ⁽⁴⁾		14 min
PREPRAVNÉ PARAMETRE		
Rozmery zabaleného spotrebiča	mm	600/600/1420

(1) Smernica EÚ 812/2013; EN 50440
(2) EN 50440

(3) Merané pri okolitej teplote 20 °C a teplote vody v ohrievači na úrovni 65 °C (norma SIST EN 60379: 2005).

(4) Ohrev úžitkovej vody z 10 °C na 45 °C pri vstupnej teplote prenosového média 70 °C a prietoku vykurovacieho média 3000L /h.