

Model		EOM 200 PKT
Cena	€	277
SAP		560333
EAN		3838942122590
Udávaný záťažový profil		XL
Energetická trieda ⁽¹⁾		D
Energetická účinnosť ⁽¹⁾	%	35,2
AEC ročná spotreba elektriny ⁽¹⁾	kWh	4756
Denná spotreba elektriny Qelec ⁽²⁾	kWh	22,430
Nastavenie termostatu na teplotu „		"e" / "eco"
Konkrétne opatrenia (kompletizácia, montáž, údržba)	V prípade zapojenia ako tlakovodného zariadenia, musí byť vybavený bezpečnostným ventilom	
Hodnota smart		0
Objem zásobníka V	l	195,4
Zmiešaná voda s teplotou 40 °C V40 (2)	l	274

ÚČEL

Jedno alebo viac odberných miest		•
Zvislá nástenná montáž		•

ROZMERY

Výška (A)	mm	1514
Priemer	mm	500
Hĺbka	mm	507
Odsadenie montážnych bodov od výstupu (B)	mm	1050
Odsadenie montážnych bodov od horného okraja (C)	mm	444
Odsadenie inšalačných vývodov od steny (F)	mm	100
Rozstup inšalačných vývodov (E)	mm	100
Rozstup montážnych prírub (D)	mm	800
Rozstup montážnych otvorov (G)	mm	350
Pripojenie do napájacej siete		G 1/2
Hmotnosť netto / brutto / s vodou	kg	65/69/265

TECHNICKÉ PARAMETRE

Prevádzkový tlak MPa (bar)	MPa (bar)	0,6/0,9 (6/9)
Smaltovaný oceľový zásobník		•
Ochranná horčíková anóda		•
Voľba teploty až do 65 °C		•
Indikátor vykurovacieho telesa		•
Ochrana proti zamrznutiu		•
Teplomer		•
Stupeň ochrany proti vlhkosti		IP 23

ELEKTRICKÉ PRÍPOJKY

Menovitý výkon	W	2000
Napätie 230 V ~		•
Menovitý prúd A	A	8,7

FUNKČNÉ PARAMETRE

Tepelné straty pri 65 °C ⁽³⁾	kWh/24	2,8
Doba ohrevu z 10 na 65 °C		6 h 32 min

PREPRAVNÉ PARAMETRE

Rozmery zabaleného spotrebiča	mm	600/600/1615
-------------------------------	----	--------------

(1) Smernica EÚ 812/2013; EN 50440

(2) EN 50440

(3) Merané pri okolitej teplote 20 °C a teplote vody v ohrievači na úrovni 65 °C (norma SIST EN 60379: 2005).