

Model		EOMKS 30 SHSM
Cena	€	189
SAP		560555
EAN		3838942123948
Udávaný záťažový profil		S
Energetická trieda ⁽¹⁾		B
Energetická účinnosť nwh ⁽¹⁾	%	37,2
AEC ročná spotreba elektriny ⁽¹⁾	kWh	496
Denná spotreba elektriny Qelec ⁽²⁾	kWh	2,864
Nastavenie termostatu na teplotu		"eco"
Konkrétne opatrenia (montáž, inštalovanie, údržba)	V prípade zapojenia ako tlakovodného zariadenia, musí byť vybavený bezpečnostným ventilom	
Hodnota smart *		1
Týždenná spotreba elektriny s chytrým riadením Qelec, týždeň, chytré riadenie	kWh	13,055
Týždenná spotreba elektriny bez riadenia Qelec, týždeň, chytré riadenie	kWh	16,215
Objem zásobníka V	l	28,3
Zmiešaná voda s teplotou 40 °C V40 ⁽²⁾	l	-
ÚČEL		
Jedno alebo viac odberných miest		●
Zvislá nástenná montáž		●
ROZMERY PRÍPOJK		
Výška (A)	mm	510
Šírka	mm	420
Hĺbka	mm	445
Odsadenie montážnych bodov od spodného okraja (B)	mm	310
Odsadenie montážnych bodov od horného okraja (C)	mm	235
Rozstup inštaláčnych vývodov (E)	mm	100
Odsadenie inštaláčnych vývodov od steny (F)	mm	100
Rozstup inštaláčnych otvorov (G)	mm	350
Pripojenie do napájacej siete		G 1/2
Hmotnosť netto / brutto / s vodou	kg	19/21/49
TECHNICKÉ PARAMETRE		
Prevádzkový tlak	Mpa (bar)	0,6/0,9 (6/9)
Smaltovaný oceľový zásobník		●
Ochranná horčíková anóda		●
Elektronická riadiaca jednotka		●
Tlačidlo hlavného vypínača		●
Rozsah nastavenia teploty až do 75 °C		●
Teplomer s LED diódami		●
Ochrana proti prehriatiu		●
Ochrana proti náhodnému zapnutiu		●
Nastavenie na „ochranu proti mrazu“		●
Funkcia samostatného učenia sa		●
Prevádzkový ukazovateľ vykurovacieho telesa		●
Ukazovateľ zlyhania teplomeru		●
Ukazovateľ prehriatia		●
Ukazovateľ chytrej prevádzky		●
Stupeň ochrany proti vlhkosti		IP 24
ELEKTRICKÉ PRÍPOJKY		
Počet vykurovacích telies x výkon	W	3x700
Menovitý výkon	W	2100
Napätie 230 V ~		●
Menovitý prúd	A	9,1
FUNKČNÉ PARAMETRE		
Tepelné straty pri 65 °C ⁽³⁾	kWh/24	0,69
Doba ohreву z 10 na 75 °C		0 h 59 min
PREPRAVNÉ PARAMETRE		
Rozmery zabaleného spotrebiča	mm	480/490/630

(1) Smernica EÚ 812/2013; EN 50440

(2) EN 50440

(3) Merané pri okolitej teplote 20 °C a teplote vody v ohrievači na úrovni 65 °C (norma SIST EN 60379: 2005).

* Informácie o účinnosti ohreву vody a ročnej spotrebe elektrickej energie sa vzťahujú len na prevádzku so zapnutým nastavením chytrého ovládania.