

Model		KEOMK 120 SK P
Cena	€	335
SAP		560647
EAN		3838942124198
Udávaný záťažový profil		L
Energetická trieda ⁽¹⁾		C
Energetická účinnosť nwh ⁽¹⁾	%	37,2
AEC ročná spotreba elektriny ⁽¹⁾	kWh	2750
Denná spotreba elektriny Qelec ⁽²⁾	kWh	12,860
Nastavenie termostatu na teplotu		"eco"
Konkrétne opatrenia (kompletizácia, montáž, údržba)	V prípade zapojenia ako tlakovodného zariadenia, musí byť vybavený bezpečnostným ventilom	
Hodnota smart		0
Objem zásobníka V	l	112,9
Zmiešaná voda s teplotou 40 °C V40 ⁽²⁾	l	164
ÚČEL		
Jedno alebo viac odberných miest		●/●
Zvislá nástenná montáž		●
ROZMERY		
Výška (A)	mm	1110
Priemer	mm	500
Hĺbka	mm	507
Odsadenie montážnych bodov od spodného okraja (B)		915
Odsadenie montážnych bodov od horného okraja (C)		210
Rozstup inšalačných vývodov (E)		100
Odsadenie inšalačných vývodov od steny (F)		100
Rozstup inšalačných otvorov (G)		350
Rozstup inšalačných vývodov G 3/4 (H)		416
Pripojenie do napájacej siete		G 1/2
Ľavé / pravé prípojky pre tepelný výmenník		G 3/4
Hmotnosť netto / brutto / s vodou	kg	62/66/182
TECHNICKÉ PARAMETRE		
Prevádzkový tlak	Mpa (bar)	0,6/0,9 (6/9)
Smaltovaný oceľový zásobník		●
Ochranná horčíková anóda		●
Elektronická riadiaca jednotka		●
Tlačidlo hlavného vypínača		●
Rozsah nastavenia teploty až do 75 °C		●
Teplomer s LED diódami		●
Ochrana proti prehriatiu		●
Ochrana proti náhodnému zapnutiu		●
Nastavenie na „ochranu proti mrazu“		●
Prevádzkový ukazovateľ vykurovacieho telesa		●
Ukazovateľ zlyhania teplomeru		●
Ukazovateľ prehriatia		●
Stupeň ochrany proti vlhkosti		IP 24
TEPELNÝ VÝMENNÍK		
Plocha výmenníka	m ²	0,9
Objem	l	4,2
Výkon výmenníka pri nepretržitej prevádzke (Max. výkon cievky) ⁽³⁾		27,07
Max. tlak vykurovacieho média	Mpa (bar)	0,6 (6)
Max. prírodná teplota	°C	85
ELEKTRICKÉ PRÍPOJKY		
Počet vykurovacích telies x výkon	W	2×1000
Menovitý výkon	W	2000
Napätie 230 V ~		●
Menovitý prúd	A	8,7
FUNKČNÉ PARAMETRE		
Tepelné straty pri 65 °C ⁽³⁾	kWh/24	1,55
Doba ohrevu z 10 na 65 °C s elektrinou		3 h 55 min
Doba ohrevu z 10 na 45 °C za použitia tepelného výmenníka ⁽⁴⁾		11 min
PREPRAVNÉ PARAMETRE		
Rozmery zabaleného spotrebiča	mm	600/600/1205

(1) Smernica EÚ 812/2013; EN 50440
(2) EN 50440

(3) Merané pri okolitej teplote 20 °C a teplote vody v ohrievači na úrovni 65 °C (norma SIST EN 60379: 2005).
(4) Ohrev úžitkovej vody z 10 °C na 45 °C pri vstupnej teplote prenosového média 70 °C a prietoku vykurovacieho média 3000L/h.